



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

DISOLVENTE EPOXI D-213 (v01)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCION:

Disolvente Epoxi es un disolvente para usar en pinturas base epoxi; Sayoepoxi Barniz Penetrante, Sayoepoxi Barniz SD, Sayoepoxi Imprimación 2C, Sayoepoxi rica en zinc, Sayoepoxi brea, Sayoepoxi HS80, Sayoepoxi intermedia C.G., Sayoepoxi esmalte epoxi, y Sayoepoxi SD.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 0.88 Kg/Lt, ± 0.05 .

Viscosidad: 11" ± 3 Copa Ford nº 4, ± 2 .

Color: Incoloro

Forma física: Líquido

Color: Característico

PRESENTACION:

Envases de 1, 5 y 20 litros.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:

Para conocer más características técnicas del producto, así como: Uso, peligros tanto para las personas como para el medio ambiente, medidas de lucha contra incendios, medidas en caso de vertidos, manipulación y almacenamiento, equipos de protección individual, consideraciones relativas a la eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, así como cualquier otra información, rogamos consulten la **Ficha de Datos de Seguridad**.

La solicitud de la Ficha de Datos de Seguridad debe hacerse por escrito y ser enviada vía fax (948 147 538) o email (colamina@pinturascolamina.com).