



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

DISOLVENTE SECADO RAPIDO D-215 (v01)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCION:

Disolvente de Secado Rápido es un disolvente de secado rápido para usar en los siguientes productos: Imprimaciones (A-500, Kartprimer, etc), Esmaltes Sintéticos y Pinturas Micáceas, Esmaltes de secado rápido (Sayorapid, Sayoexpres, Sayocril NF) y en general para pinturas que vayan a ser aplicadas a pistola.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 0.87 Kg/Lt, ± 0.05 .

Viscosidad: 11" ± 3 Copa Ford n° 4, ± 2 .

Color: Incoloro

Forma física: Líquido

Color: Característico

PRESENTACION:

Envases de 1, 5 y 20 litros.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:

Para conocer más características técnicas del producto, así como: Uso, peligros tanto para las personas como para el medio ambiente, medidas de lucha contra incendios, medidas en caso de vertidos, manipulación y almacenamiento, equipos de protección individual, consideraciones relativas a la eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, así como cualquier otra información, rogamos consulten la **Ficha de Datos de Seguridad**.

La solicitud de la Ficha de Datos de Seguridad debe hacerse por escrito y ser enviada vía fax (948 147 538) o email (colamina@pinturascolamina.com).