



PINTURAS COLAMINA

# FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

## DISOLVENTE UNIVERSAL D-208 (v01)



Ctra. Artica, s/n  
Polígono San Cristóbal  
31013 Artica (Navarra)  
Tfno.: 948 12 01 75  
948 12 14 11  
Fax: 948 14 75 38  
colamina@pinturascolamina.com  
www.pinturascolamina.com



### DESCRIPCION:

**Disolvente Universal** es un disolvente tipo universal utilizado para limpieza de herramientas y desengrasado de superficies. Así mismo puede ser utilizado como disolvente de secado rápido en pinturas no obstante recomendamos antes consultar con nuestro departamento técnico compatibilidades.

### CARACTERISTICAS:

**Densidad:** 0.85 Kg/Lt,  $\pm 0.05$ .

**Viscosidad:** 11"  $\pm 3$  Copa Ford nº 4,  $\pm 2$ .

**Color:** Incoloro

**Forma física:** Líquido

**Color:** Característico

### PRESENTACION:

Envases de 1, 5 y 20 litros.

### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:

Para conocer más características técnicas del producto, así como: Uso, peligros tanto para las personas como para el medio ambiente, medidas de lucha contra incendios, medidas en caso de vertidos, manipulación y almacenamiento, equipos de protección individual, consideraciones relativas a la eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, así como cualquier otra información, rogamos consulten la **Ficha de Datos de Seguridad**.

La solicitud de la Ficha de Datos de Seguridad debe hacerse por escrito y ser enviada vía fax (948 147 538) o email (colamina@pinturascolamina.com).