



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



FONDO PROTECTOR INCOLORO (V04)

DESCRIPCIÓN:

El **FONDO PROTECTOR INCOLORO** es un producto fijador, **protector, preventivo y curativo**, para el tratamiento de la madera.

Elaborado con resinas sintéticas especiales y reforzado con conservantes y repelentes que le confieren un carácter **preventivo** y **curativo** contra hongos de azuleo y putrefacción.

Su carácter no peliculante, es decir que no forma un film continuo y cerrado, lo hacen ideal para ser usado como fondo protector de todo tipo de maderas nuevas o restauradas, especialmente cuando se van a aplicar después barnices coloreados de poro abierto, tipo "lasur", e incluso también con barnices de poro cerrado.

No se recomienda su uso en colmenas u otro tipo de construcciones que vayan a contener insectos.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 0.85 Kg/Lt, ± 0.05 .

Viscosidad: 14" Copa Ford nº 4, ± 3 .

Sólidos: 22.2%, en volumen, aprox.

Color: Incoloro, ligeramente violáceo en masa.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia. En caso de maderas pintadas y/o barnizadas, éstas deberán ser eliminadas hasta no dejar ningún resto que perjudique la penetración del **FONDO PROTECTOR**.

La humedad de la madera debería ser inferior al 15%.

La excesiva resina superficial de ciertas maderas se eliminará con disolvente o una solución amoniacal.

Dilución: Aplicar en la forma de suministro.

Aplicación: Preferentemente a brocha, rodillo o inyección para favorecer la penetración. Puede también aplicarse mediante inmersión y/o pulverización.

Se recomienda un mínimo de 2 manos sobre maderas limpias, secas y lijadas impregnando abundantemente la madera.

En caso de que existan orificios por carcomas previamente, aplicar el producto en dichos orificios por inyección hasta saturación.

Condiciones: T > 5°C, H.R. < 85%

Secado, 20°C: Al tacto, 1 hora, aprox.

No pega, 6 horas, aprox

Para repintar, 24 hr. No

hay intervalo máximo de repintado.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: En aplicaciones a brocha y/o rodillo como imprimación preventiva en torno a 200 ml/m². En caso de tratamiento curativo 300 ml/m² repartido en 2 o más manos. En caso de inyección, hasta saturación.

Brillo: Mate, sobre superficies porosas.

Adherencia: Excelente sobre madera correctamente preparada.

Resistencias: Buena al agua, a la intemperie y a las dilataciones y contracciones propias de la madera, debido a su carácter ligeramente elástico y no peliculante.

Repintado: Principalmente, con nuestros **URLASUR**, de poro abierto. También con barnices de poro cerrado como nuestro **BARNIZ YATES** o, incluso, con esmaltes coloreados como nuestro **ESMALTE ALQUIDICO**, selladoras, etc.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón nuestra posible garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.